

### Energyline XL LED Großflächenstrahler 1.080 Watt

Artikel-Nr. 395925

- Lichtleistung ca. 151.200 Lumen, Farbtemperatur 4.000 K
- mit 1.680 extrem langlebigen Hochleistungs-LED's mit einer Lebensdauer über 50.000 h
- Abstrahlwinkel: 90°
- 25 m Gummischlauchleitung H07RN-F 3G1,5 mit Schutzkontaktstecker
- mit robustem, verstellbarem Bügel für die Montage an Kränen etc. geeignet
- extrem schlagfestes Aluminiumgehäuse: IK08
- Streuscheibe aus Polycarbonat mit Linsen für bessere Lichtverteilung
- Schutzart IP66: staub- und wasserdicht für die Verwendung im Außenbereich





Artikel-Nr. 396227

- Lichtleistung ca. 75.600 Lumen, Farbtemperatur 4.000 K
- mit 840 extrem langlebigen Hochleistungs-LED's mit einer Lebensdauer über 50.000 h
- Abstrahlwinkel: 90°
- 10 m Gummischlauchleitung H07RN-F 3G1,5 mit Schutzkontaktstecker
- mit robustem, verstellbarem Bügel für die Montage an Kränen etc. geeignet
- extrem schlagfestes Aluminiumgehäuse: IK08
- Streuscheibe aus Polycarbonat mit Linsen für bessere Lichtverteilung
- Schutzart IP66: staub- und wasserdicht für die Verwendung im Außenbereich





Artikel-Nr. 396226

- Lichtleistung ca. 25.200 Lumen, Farbtemperatur 4.000 K
- mit 280 extrem langlebigen Hochleistungs-LED's mit einer Lebensdauer über 50.000 h
- Abstrahlwinkel: 90°
- 4,5 m Gummischlauchleitung H07RN-F 3G1,5 mit Schutzkontaktstecker
- mit robustem, verstellbarem Bügel für die Montage an Kränen etc. geeignet
- extrem schlagfestes Aluminiumgehäuse: IK08
- · Streuscheibe aus Polycarbonat mit Linsen für bessere Lichtverteilung
- Schutzart IP66: staub- und wasserdicht für die Verwendung im Außenbereich













# **Ejendals** Tegera® 417

#### Artikel-Nr. 393496

- mit Fleece Futter, Handfläche Synthetik-Leder
- · frei von Chrom, weich
- nach EN 388, 511, Kategorie: CAT.II
- Größe: 11





## Winterhandschuh Winterhandschuh "Stockholm"

#### Artikel-Nr. 11903-11905

- · mit hochwertiger, getauchter Latex-Beschichtung
- gestricktes Acryl-Gewebe für guten Kälteschutz und hohe Grifffestigkeit, EN 388, CE-Cat 2
- Größen: 9, 10, 11



## **ABUS WLAN Akku Cam** mit Basisstation PPIC90000

#### Artikel-Nr. 396062

- · Wetterfest, mit intelligenter PIR Bewegungsaufzeichnung
- 100% kabellos und damit frei wählbarer Montageort der Kamera im Innenund Außenbereich
- · Langzeit-Akku mit bis zu 13 Monaten Laufzeit und 4h Fast-Charge-Modus
- Full HD 1080p/2MP, 120°

Weitwinkel für optimale Übersicht im Außenbereich, Farbbilder bei Nacht durch Weißlicht LED und High Performance Chipset

- mit Bewegungsalarm und Sofort-Nachricht auf die App
- · Lokale Datenspeicherung in der Basisstation





## **Tsurumi Schmutz**wasserpumpe KTZ32.2

#### Artikel-Nr. 9950981

- 400 V, Leistung 2,2 kW/5,0 A
- Gewicht 34 kg
- Förderhöhe max. 20,4 m
- Fördermenge max. (I/min.) 800
- Siebloch Ø 8,5 mm
- Druckstutzen 3" AG





#### **Feuerwehrschlauch**

- mit Storz-Kupplungen
- · Länge 20 m, kpl. eingebunden
- deutsche Qualität

Artikel-Nr. 9965064 Typ C (52 mm)



Artikel-Nr. 9965067 Typ B (75 mm)





## **Tsurumi Schmutz**wasserpumpe HS2.75S

#### Artikel-Nr. 9951614

- 230 V, Leistung 0,75 kW/4,8 A
- · Gewicht 18,2 kg
- Förderhöhe max. 18,0 m
- Fördermenge max. (I/min.) 230
- Siebloch Ø 7 mm
- Druckstutzen 2" AG







## **Slimline Chip-LED Strahler**

- · Original Samsung SMD LED
- · extrem schmales, verstärktes Aluminiumdruckgussgehäuse
- 2 m Anschlusskabel mit Schukostecker
- · Schutzart IP65: staubdicht und strahlwassergeschützt

Artikel-Nr. 394593: 20 W

27.50\* -

Artikel-Nr. 394590: 50 W



Artikel-Nr. 395473: 80 W

99,00

Artikel-Nr. 395472: 120 W



### SCANGRIP LITE Akku CHIP-LED Strahler 16,5 W

#### Artikel-Nr. 4000873207

- Leuchte schwenkbar
- 5-stufige Dimmfunktion 150 1.500 lm
- Stellfuß mit eingebautem Magnet
- Handgriff
- eingebaute Powerbank für den Einsatz im Freien zugelassen
- Schutzart IP67

65,00

## **Chip-LED Akku-**Strahler 20 W

- · verstärktes Aluminium-
- · klappbares Gehäuse mit Gummibeschichtung und mehrfach verstellbarem Standfuß
- · zwei starke Magneten im Rahmen zur Befestigung an metallischen Oberflächen
- Leuchtdauer ca. 4 h



Artikel-Nr. 394588

- Original Samsung SMD LED
- · verstärktes Aluminiumdruckgussgehäuse
- · robustes Schutzgitter und austauschbares Sicherheitsglas
- · 5 m Anschlusskabel mit Schukostecker, Leuchtdauer >50.000 h
- Schutzart IP65: staubdicht und strahlwassergeschützt

65,00



Artikel-Nr. 394566

- Original Samsung SMD LED
- · verstärktes Aluminiumdruckgussgehäuse
- · robustes Schutzgitter und austauschbares Sicherheitsglas
- 5 m Anschlusskabel mit Schukostecker, Leuchtdauer >50.000 h
- Schutzart IP65: staubdicht und strahlwassergeschützt

99,00

# Artikel-Nr. 394563 Original Samsung SMD LED

- druckgussgehäuse mit Sicherheitsglas
- auswechselbarer Li-Ion Akku 7,4 V (8.800 mAh),
- Akku mit Batterieanzeige und USB-Ausgang (5 V, 1 A)
- mit Netzteil und Autoladekabel 12 V
- Schutzart IP54: staub-und spritzwassergeschützt

99,00\*

### Slimline Chip-LED Mobilstrahler 20 W



#### Artikel-Nr. 394564

- · Original Samsung SMD LED
- · verstärktes Aluminiumdruckgussgehäuse
- standsicheres Gestell, robustes Schutzgitter und austauschbares Sicherheitsglas
- 2 m Gummikabel, Abstrahlwinkel LED 120°, Leuchtdauer >50.000 h
- · Schutzart IP65: staubdicht und strahlwassergeschützt

# Slimline Chip-LED Mobilstrahler 50 W



Artikel-Nr. 394180

- · Original Samsung SMD LED
- · verstärktes Aluminiumdruckgussgehäuse
- · standsicheres Gestell, robustes Schutzgitter und austauschbares Sicherheitsglas
- 3 m Gummikabel, Abstrahlwinkel LED 120°, Leuchtdauer >50.000 h
- · 2 Schuko-Steckdosen mit Klappdeckel
- · Schutzart IP44: fremdkörper- und spritzwassergeschützt

### Slimline Chip-LED Mobilstrahler 80 W



139,00\*

#### Artikel-Nr. 395923

- · Original Samsung SMD LED
- verstärktes Aluminiumdruckgussgehäuse
- · standsicheres Gestell, robustes Schutzgitter und austauschbares Sicherheitsglas
- 3 m Gummikabel. Abstrahlwinkel LED 120°, Leuchtdauer >50.000 h
- 2 Schuko-Steckdosen mit Klappdeckel
- Schutzart IP44: fremdkörper- und spritzwassergeschützt

### **Akku-LED Handlampe EVO 8**

Artikel-Nr. 395493

- 3 W COB LED-Leuchte, 1 W Spotlicht, 250/500 lm
- gummibeschichtetes Gehäuse, mit klappbarem Haken und magnetischem Fuß
- 270° schwenkbar
- 5 Schaltungen
- Leuchtdauer bis zu 5 Stunden
- · Li-Ion Akku 3,8 V/2.800 mAh mit Ladestandsanzeige
- inklusive USB-Ladegerät 5 V/1 A
- IP30: Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkörpern > 2,5 mm

45.50





• Tragfähigkeit 2,5 t, Gabellänge 1.150 mm

- Tragbreite 540 mm, Gabelbreite 150 mm, Hubhöhe 85-200 mm
- Lenkrollen 200 x 50 mm aus Gummi
- Tandem-Gabelrollen aus Nylon (80 x 70 mm weiß)
- Epoxydbeschichtete Deichsel mit Griffkomponente





### Schefer Ziegelhubwagg

Artikel-Nr. 396040

- Tragfähigkeit 2,0 t, für breite Sonderpaletten
- Gabellänge 1.150 mm,
- Gabelweite außen / innen: 850 mm / 530 mm
- Lenkräder Vollgummi, Gabelrollen Polyurethan





# Bauzaun-Set Profi Zaun zum Abgrenzen von Baustellenbereichen

Artikel-Nr. 396230

#### bestehend aus folgenden Positionen:

- 25 St. Bauzaun "Profi" 3,50 x 2,00 m, feuerverzinkt
- 35 St. Betonfuß a´ 35,50 kg für Bauzaun (auf Europalette im Tausch)
- 25 St. Befestigungssatz für Bauzaun
- 1 St. Lager- und Transportgestell für 25 St. Bauzaun, verzinkt
- Die Lieferung erfolgt in Einzelteilen!





### **Gitterboxpalette lackiert**



### Stapelpalette lackiert



# 5,00\*



### Tauchsieder 2.000 W

Artikel-Nr. 80274

- für bis zu 5 | Wasser
- mit Überhitzungsschutz

\_42,50\*

### Collomix Kompaktmischer TMX 1000

Artikel-Nr. 395356

- Nutzvolumen 80 I
- Motorleistung 2,0 kW, 230 V
- Bodensegmentschieber zum Entleeren in Eimer oder Schubkarre
- Sicherheitsabschaltung und Deckelüberwachung
- Transportösen
- Abmessungen (mm): 840 x 755 x 1170

1.650,00\*



Streugutbehälter 220 I

Artikel-Nr. 55254

Ausführung ohne Entnahmerutsche





### Streugutbehälter 400 l

Artikel-Nr. 55256

Ausführung ohne Entnahmerutsche

165,00



### Sperrholz-Schneeschieber

Artikel-Nr. 59206

- 55 cm breit
- mit Ovalstiel, Länge 150 cm

20,90\*



#### Alu-Schneeschieber

Artikel-Nr. 59210

- 50 cm breit
- mit patentierter Gleitkante
- hochgezogenen Seitenrändern
- Alu-Oval-Stiel 135 cm
- mit D-Schiebegriff

28,90



Artikel-Nr. 394561

- 50 cm breit
- mit Alu-Profilkante
- hochgezogenen Seitenrändern
- · Alu-Oval-Stiel 135 cm
- · mit D-Schiebegriff

17,90



# Schneewanne verzinkt

Artikel-Nr. 59209

- 80 x 62 cm
- mit Bügel

59,90\*



Cemo Streuwagen SW 20-C

Artikel-Nr. 110000338

- mit Composite-Rahmen und PE-Behälter
- für unterschiedliche Streumaterialien, 6 Streustufen
- Schubstange aus Edelstahl, dreifach längenverstellbar
- mit verstellbarem Streubreitenbegrenzer
- mit Siebeinsatz
- Gummiräder luftbereift mit Winterprofil

249,00\*

### Stoßscharre Stahlblech

Artikel-Nr. 55089 150 mm

mit Stiel

5,90\*

Artikel-Nr. 55090 300 mm

mit Stiel

6,90\*

Artikel-Nr. 55091 500 mm

mit Streben und Stiel

8,90\*

#### Hallenser Alu-Randschaufel Gr. 9

Artikel-Nr. 396231

- 380 x 380 mm
- mit Stahlkante und
   Fachen Stiel 120 am



Artikel-Nr. 55115

Beton- und Eisstößer

- 150 mm
- mit Stiel



7,50\*



Propan-Anwärmbrenner, einflammig

Artikel-Nr. 75658

- Brennerkopf-Ø 50 mm, regulierbar
- inkl. Regler mit Schlauchbruchsicherung und 5 m Schlauch





#### Frostschutz-Scheibenklar

- Kanister 5 Liter
- weitere Gebindegrößen auf Anfrage

Artikel-Nr. 395576

gebrauchsf. mit BIO-Alkohol bis - 30°



Artikel-Nr. 395575

Konzentrat mit BIO-Alkohol bis - 60°







### Remko Elektro-Heizgerät EM 2000

Artikel-Nr. 393200

- NWL max. 2,0 kW, 230 Volt, 9,5 A
- Luftvolumenstrom 220 m³/h
- mit eingebautem Raumthermostat





### Remko Elektro-Heizgerät EM 6000

Artikel-Nr. 393201

- NWL max. 6,0 kW, 400 Volt, 8,0 A
- Luftvolumenstrom 500 m<sup>3</sup>/h
- mit eingebautem Raumthermostat
- schaltbare Heizleistung 3,0 / 6,0 kW





### Remko Elektro-Heizgerät EM 3000

Artikel-Nr. 395801

- NWL max. 3,2 kW, 230 Volt, 13,9 A
- Luftvolumenstrom 350 m<sup>3</sup>/h
- mit eingebautem Raumthermostat
- schaltbare Heizleistung 2,2 / 3,2 kW





### Remko Elektro-Heizgerät EM 10000

Artikel-Nr. 393872

- NWL max. 10,0 kW, 400 Volt, 14,9 A
- Luftvolumenstrom 750 m³/h
- mit eingebautem Raumthermostat
- schaltbare Heizleistung 5,0 / 10,0 kW





### Remko Elektro-Heizgerät EM 18000

Artikel-Nr. 395609

- NWL max. 18,0 kW, 400 Volt, 27 A
- Luftvolumenstrom 1.000 m<sup>3</sup>/h
- mit eingebautem Raumthermostat
- schaltbare Heizleistung 6,0 / 12,0 kW, 18,0 kW



#### Elektroheizlüfter

Artikel-Nr. 25325

- zweistufig, 1.000 / 2.000 W
- inkl. Thermostat, Überhitzungsschutz, Frostschutz und Kaltstufe







Artikel-Nr. 25249

- 2.000 W, fahrbar
- 9 Rippen
- 3 Heizstufen (800 / 1.200 / 2.000 W)







### ATS Kunststoff-Kabeltrommel 33 m 230 V, 16 A

Artikel-Nr. 392619

- entspricht den Anforderungen nach BGI 608 Gewerbe Baustelle
- Schutzklasse IP44: fremdkörperund spritzwassergeschützt
- Panzerkabel H07BQ-F 3G2,5 für höchste Beanspruchung, extrem abriebfest, in oranger Sicherheitsfarbe
- Anti-Twist-System
- VDE-Thermoschutzschalter



### Kabeltrommel 25 m 230 V / 400 V, 16 A

Artikel-Nr. 395942

- entspricht den Anforderungen nach BGI 608 Gewerbe Baustelle
- Schutzklasse IP44: fremdkörperund spritzwassergeschützt
- 2 x 230 V Schutzkontaktsteckdosen
- 1 x CEE-Steckdose 400 V/16 A mit Sicherheitsklappdeckel
- mit Thermoschutzschalter und Doppelrohrgestell
- Gummikabel H07RN-F 5Gx2,5



### Verlängerungskabel 25 m, 400 V, 32 A

Artikel-Nr. 9925808



# Verlängerungskabel 25 m, 400 V, 16 A

Artikel-Nr. 9925811

mit PhasenwenderGummikabel





### Wemas Kabelbrücke

Artikel-Nr. 9920173



105,00\*

### Kabeltrommel 40 m, 230 V, 16 A

Artikel-Nr. 25063

- mit 3 Schutzkontaktsteckdosen und Sicherheitsklappdeckel
- Gummikabel H07RN-F 3G1,5
- aus hoch bruchfestem Spezialkunststoff



53,50\*

# Verlängerungskabel 25 m, 230 V, 16 A

Artikel-Nr. 25069

• Gummikabel H07RN-F 3G1,5

19,90\*

# Verlängerungskabel 25 m, 400 V, 32 A

Artikel-Nr. 9928116

• mit Phasenwender • Gummikabel H07RN-F 5G6

\* zzgl. der derzeit geltenden Mehrwehrtsteuer

Schauen Sie bei uns vorbei, wir freuen uns auf Sie.

hopper + ostermeier gmbh Rudolf-Diesel-Ring 2 82054 Sauerlach info@hopper-ostermeier.de

Oder rufen Sie uns einfach an: Tel. +49(0)8104/62959-0

