



LC20-0000000048

Gewicht 1270,000 KG
Außenabmessungen 6058 x 2438 x 2591 mm

Rahmenkonstruktion: verschweißte Stahlprofile 2 bzw. 3 mm

Doppelflügeltüre mit umlaufender Gummidichtung (zwei Dichtebenen)

Mit verzinkten Verriegelungsstangen

4 Zwangsbelüftungen unter dem Dachrahmen angeordnet

Ladevolumen: 32,85 m³

Höchst zulässige Nutzlast: 10000 kg

Die Stapelung der Container darf unter Berücksichtigung der Aufbauhinweise und der max. Nutzlasten maximal 3-hoch erfolgen.

Handling mit Kran und Stapler

Bodenart Beschichtete Schichtholzplatten 20 mm stark

Containerfarbe RAL 5010 Enzianblau

Kathodische Tauchlackierung (Farbton grau) mit
Durchschnittsschichtstärke 20µm (mind. 15µm).

Hochwertige Pulverbeschichtung auf Polyesterbasis (Fassaden- Qualität)
mit Durchschnittsschichtstärke 70 µm (mind. 60µm)

Hohe Korrosions- und UV-Beständigkeit

Staplertaschenabstand 2050 mm längsseitig
mittig

Doppelflügeltür

Einbruchsicherung Inkl. Einbruchsicherung

Sonstige Ausführungen und Hinweise gemäß unserer technischen Beschreibung, welche wir Ihnen auf Wunsch gerne übersenden.