

Hochwasserpumpe HHP 2.4 HE



Die **TSURUMI HHP 2.4 HE** ist eine kleine, leichte, robuste und langlebige Schmutzwasserpumpe mit Spiralgehäuse und einer Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten für den professionellen Einsatz wie z. B. zum Fördern von Regenwasser, sandhaltigem Wasser oder Grundwasser.

Merkmale:

- Trockenlaufsicher, keine Überwachung notwendig
- Flachsaugend bis auf 2 cm
- Variable Einstellung durch Elektrodensteuerung und Federn
- 2 Zoll Storz Standard-Anschluss mit Feuerwehrrkupplung für C- Schlauch
- Kleines Rührwerk unterhalb des Laufrades zur Verwirbelung von Sand, Schlamm und Evakuierung von Luftsäcken, wenn die Pumpe in den Schlüfzbetrieb geht.
- Betrieb mit Notstromaggregaten ab 2 kVA möglich

Technische Daten:

- Trockengewicht 11,3 kg
- Siebloch Ø 7 mm
- 230 V, Kabellänge 10 m H07RN-F
- Leistung max. 200 l/min
- Förderhöhe max. 13 m



Nähere Infos:
Verkauf Innendienst
+49 (0) 87 21 96 89-10

Im Lieferumfang enthalten:



Elektroden-Verlängerung



Schnellkupplung mit
Innengewinde für Storz C

Art-Nr. 398672

785,00

(€ 934,15 inkl. MwSt.)

Alle Preise in Euro, zzgl. der gesetzlichen MwSt., ab Lager/Werk, Angebot freibleibend, solange der Vorrat reicht; gültig bis 30.06.2025.

Zubehör für Ihre Hochwasserpumpe

Übergangsstück Storz C auf GEKA

Art-Nr. 65057



15,50

(€ 18,45 inkl. MwSt.)

Tricotschlauch PVC, D=3/4", L=25 m

komplett mit Kupplung verschraubt

Art-Nr. 9965002



44,80

(€ 53,31 inkl. MwSt.)

Rückschlagventil Standrohr C-52

Art-Nr. 398896



56,20

(€ 66,88 inkl. MwSt.)

Feuerwehrschauch Typ C (52 mm)

mit Storz-Kupplungen, Länge 20 m,
kpl. eingebunden, deutsche Qualität

Art-Nr. 9965064



65,00

(€ 77,35 inkl. MwSt.)

Kupplungsschlüssel für Feuerwehrschauch A-B-C

aus Stahl mit Kälteschutz am Griffteil,
gem. DIN 14822

Art-Nr. 65084



16,20

(€ 19,28 inkl. MwSt.)

Alle Preise in Euro, zzgl. der gesetzlichen MwSt., ab Lager/Werk, Angebot freibleibend, solange der Vorrat reicht; gültig bis 30.06.2025.