

Bagger	Aufnahme	Gewicht	Breite / Höhe	Grabtiefe
Takeuchi TB 210	MS01	1,1 to	750-1.020 mm / 2.190 mm	1,76 m
Takeuchi TB 210 Hybrid - 32A Anschluss	MS01	1,2 to	750-1.020 mm / 2.190 mm	1,76 m
Takeuchi TB 216	MS01	1,9 to	980-1.300 mm / 2.360 mm	2,38 m
Takeuchi TB 216 Hybrid - 32A Anschluss	MS01	1,9 to	980-1.300 mm / 2.360 mm	2,38 m
Takeuchi TB 320	MS01	2,0 to	985-1.370 mm / 2.375 mm	2,28 m
Takeuchi TB 225	MS03	2,4 to	1.100-1.500 mm / 2.430 mm	2,45 m
Takeuchi TB 230	MS03	3,0 to	1.450 mm / 2.525 mm	2,83 m
Takeuchi TB 335	MS03	3,8 to	1.740 mm / 2.490 mm	3,10 m
Takeuchi TB 240	MS03	4,1 to	1.740 mm / 2.490 mm	3,46 m
Takeuchi TB 250	MS03	5,2 to	1.840 mm / 2515 mm	3,62 m
Takeuchi TB 260	MS03	5,9 to	2.000 mm / 2.560 mm	3,73 m
Takeuchi TB 370	MS08	7,0 to	2.100 mm / 2.540 mm	4,11 m
Takeuchi TB 290	MS08	9,0 to	2.200 mm / 2550 mm	4,41 m

Abbruchhämmer f. Bagger	Gewicht	Aufnahme	Trägergerät
Abbruchhammer SB 52	55 kg	MS01	1,1 to
Abbruchhammer SB 102	90 kg	MS01	1,6 to – 2,2 to
Abbruchhammer SB 152 / SB 202	150kg / 200 kg	MS03	2,4 to – 5,9 to
Abbruchhammer SB 452	440 kg	MS08	7,0 to – 9,0 to

Greifer f. Bagger	Gewicht	Aufnahme / Trägergerät	
Mehrzweckgreifer starr DMS SG2030	115 kg	MS01 / 1,6 - 2,2 to	Baubreite: 300 mm Öffnungsweite: 810 mm
Mehrzweckgreifer starr DMS SG3535	175 kg	MS03 / 2,2 – 3,5 to	Baubreite: 350 mm Öffnungsweite: 976 mm
Mehrzweckgreifer starr DMS SG6040	247 kg	MS03 / 3,5 - 6,0 to	Baubreite: 400 mm Öffnungsweite: 1205 mm
Mehrzweckgreifer starr DMS SG9050	397 kg	MS08 / 7,0 - 9,0 to	Baubreite: 500 mm Öffnungsweite: 1721 mm
Pendelgreifer Kinshofer C02H-30	99 kg	MS01 / 1,6 - 2,2 to	Baubreite: 300 mm Öffnungsweite: 725 mm
Pendelgreifer Kinshofer C03H-30	135 kg	MS03 / 2,2 – 3,5 to	Baubreite: 300 mm Öffnungsweite: 930 mm
Pendelgreifer Kinshofer C05HPX-40	270 kg	MS03 / 3,5 - 6,0 to	Baubreite: 400 mm Öffnungsweite: 1110 mm

Erdbohrgerät f. Bagger	Gewicht	Trägergerät / Aufnahme	
Erdbohrgerät Kinshofer AT-X 2500	48 kg	MS01 / 1,6 – 2,2 to	Höhe: 585 mm
Erdbohrgerät Kinshofer AT-4500 MAX	75 kg	MS03 / 2,2 – 6,0 to	Höhe: 665 mm
Erdbohrer Ø 150 mm	22 kg		Länge: 1.200mm
Erdbohrer Ø 250 mm	28 kg		Länge: 1.200mm
Erdbohrer Ø 300 mm	33 kg		Länge: 1.200mm
Erdbohrer Ø 400 mm	39 kg		Länge: 1.200mm
Erdbohrerverlängerung			Länge: 1.000mm

Spezialanbaugeräte f. Bagger	Gewicht	Trägergerät / Aufnahme	
Kegelspalter Lasco D1 62.21	90 kg	MS01	Holzlängen: 200 cm Holzdurchmesser: 70 cm
Schaufelseparator MB-HDS207	110 kg	MS01/MS03	Ladekapazität: 0.05 m³
Anbauverdichter Ammann APA 55/46	ca. 440 kg	MS03 / MS08	Arbeitsbreite: 460mm

Radlader	Gewicht	Nutzlast	Schaufelinhalt
Kramer 5040 – Allradlenkung	2,2 to	900 kg	0,40 m³
Kramer 5050 – Allradlenkung	2,7 to	1.360 kg	0,50 m³
Schäffer 2430 / 2445 – Knick-Pendelgelenk	2,5 to	1.900 kg	0,50 m³
Schäffer 4670 Z-2 – Knick-Pendelgelenk	3,5 to	2.400 kg	0,64 m³
Kramer 5085 – Allradlenkung	4,6 to	2.250 kg	0,85 m³
Kramer 5095 – Allradlenkung	4,7 to	2.350 kg	0,95 m³
Weycor AR420 – Knick-Pendelgelenk	5,3 to	2.269 kg	1,0 m³

Teleskoplader	Gewicht	Nutzlast / Hubhöhe	Schaufelinhalt
Wacker Neuson TH412 – Allradlenkung	2,7 to	1,2 Tonnen / 4,5 Meter	0,50 m³
Kramer 1445 – Allradlenkung	3,0 to	1,4 Tonnen / 4,5 Meter	0,50 m³
Merlo 30.9 – Allradlenkung	7,1 to	3 Tonnen / 9 Meter	1,0 m³

Dumper / Muldenkipper	Gewicht	Nutzlast	Muldeninhalt
Minidumper MuckTruck, Benzin	145 kg	550kg	0,23 m³/ 227 l
Minidumper Zallys, Elektro	150 kg	500 kg	0,25 m³
Kettendumper Schäfer D 650-D	415 kg	600 kg	0,25 m³
Kettendumper Messersi TC50d	550 kg	500 kg	0,30 m³
Kettendumper Wacker Neuson DT08	560 kg	800 kg	0,38 m³
Kettendumper Messersi TC130D	1000 kg	1.300 kg	0,56 m³
Kettendumper Messersi TC150D	1225 kg	1.500 kg	0,69 m³
Kettendumper Messersi TC230D	2200 kg	2.300 kg	1,35 m³
Raddumper AUSA D350AHG 4WD	2780 kg	3.500 kg	1,75 m³

Bodenverdichtung		Gewicht	
Vibrationsstampfer	BOMAG / Ammann	58 – 77 kg	Benzin
Vibrationsstampfer	Ammann eATR 68 P	77 kg	Elektro – Akku
Vibrationsplatte	Ammann eAPF 12/40	92 kg	Elektro – Akku
Vibrationsplatte	BOMAG / Ammann	70 – 130 kg	Benzin
Vibrationsplatte	BOMAG / Ammann	155 – 225 kg	Benzin
Vibrationsplatte	BOMAG / Ammann	260 – 280 kg	Benzin
Vibrationsplatte	BOMAG / Ammann	405 – 580 kg	Benzin
Grabenwalze Bomag BMP 8500	Knicklenkung, Arbeitsbreite 850 mm	1,6 to	Diesel

Beleuchtung	Lichtleistung		
EnergyTube XL 500 W	ca. 70.000 Lumen	höhenverstellbar Von 1,3 m bis 4,6 m	230 V
Leuchtkugel LEDMOON 600	ca. 75.000 Lumen	max. Höhe 4,7 m	230 V
SONLUX Powerdisk-Leuchte Dimmbar	ca. 52.000 Lumen	Max. Höhe bis 4,13 m	230 V

Ampelanlage			
Verkehrsabhängige Signalanlage Einbahnwechsel auf Funkbasis	Type MPB 3200	1 Satz – 2 Stück	
Batterie für Ampel	12V / max. 170 Ah	1 Satz – 2 Stück	
Ladegerät für Batterie			

Stromerzeuger / -verteiler		Leistung	Gewicht
Stromerzeuger	1x16A/400V, 1x Schuko	Bis 7 kVA	
Stromerzeuger	1x16A/400V, 2x16A/230V, 1x Schuko	bis 12 kVA	185kg
Stromerzeuger	1x 32A, 1x16A, 1 x Schuko	bis 22 kVA	792kg
Stromerzeuger	1x 63A, 1x32A, 1x16A, 1x Schuko	60 kVA	1.500kg
Anschlußschrank M-A 80		Anschlussleistung 55 kVA	40kg
AS-Verteilerschrank Merz M-VEV 63/221-6/V2			
Anschluß-Endverteilerschrank Merz M-AVEV 63/221-6/V2/X			

Hochdruckreiniger		Arbeitsdruck	
Pflasterreinigungsgerät Probst	Easy-Clean EC 60	Max. 150 bar	Benzin
Kaltwasser HD-Reiniger	Kränzle 1152 TST	Max. 130 bar	230 V
Heisswasser - max. 80 °C	Kränzle 895-1 therm	Max. 195 bar	400V
Heisswasser - max. 80 °C	Kränzle therm-RP 1000 Tr.	Max. 200 bar	400V – 32A
Kaltwasser HD-Reiniger	Dynajet 500 me	Max. 500 bar	32A

Pumpe		Anschluss	Leistung
Flachsäugerpumpe Flachsäugen bis 1 mm möglich	230V, max. Förderhöhe 6 m	Druckabgang DN25	ca. 80 l/min
Schmutzwasserpumpe	230V, max. Förderhöhe 18 m	C-Anschluss	ca. 230 l/min.
Schmutzwasserpumpe	230V, max. Förderhöhe 18 m 32A/400V, max. Förderhöhe 20,4 m	B-Anschluss	ca. 800 l/min.
Schmutzwasserpumpe	32A/400V, max. Förderhöhe 28 m	A-Anschluss	ca. 2500 l/min.
Schmutzwasserpumpe	32A/400V, max. Förderhöhe 15 m	F-Anschluss	ca. 5000 l/min.

Fugenschneider		max. Schnitttiefe	Gewicht
Fugenschneider	Compact Cut 300	18 cm	105 kg
Fugenschneider	FS 20	20 cm	205 kg
E-Fugenschneider - 400 V/32A	Compact Cut 400 E	32 cm	156 kg

Mietpreis zzgl. Abnutzung der jeweiligen Diamantscheibe

Bodenbearbeitung			Gewicht
Betonfräse BEF 201	Empfohlene max. Frästiefe: 1,0 mm Arbeitsbreite: 200 mm	230V / 2,2 kW	77 kg
Betonfräse FPE 250	Empfohlene max. Frästiefe: 3,0 mm Arbeitsbreite: 250mm	400V / 16A	170 kg
Bodenschleifer / Tellerschleifer	Schleifbreite: 450 mm	230V / 2000W	50 kg
Sanierungsfräse Klein/Handgerät	Schleifbreite: 125 mm	230V / 1300W	
Parkett-Schleifmaschine		220V	
Treppen- & Randschleifmaschine		230V / 1,35 KW	10 kg
Betonglätter	Arbeitsbreite 90cm	Honda-Benzinmotor	88 kg
Vielzweckmaschine	Arbeitsbreite: 510 mm	400 V / 16A	65 kg

Mietpreis zzgl. Abnutzung der jeweiligen Diamantscheibe

Kompressor	Betriebsüberdruck	Länge x Breite x Höhe	Gewicht
Kaeser M31 auf Fahrgestell Kugelpkopfkupplung	Betriebsdruck max.: 7 bar Leistung max.: 3 m³/min	2700mm x 1260mm x 1330mm	
Kaeser M82 auf Fahrgestell Kugelpkopfkupplung	Betriebsdruck max.: 14 bar Leistung max.: 8,4 m³/min	4615mm x 1790mm x 1525mm	

Arbeitsbühnen		max. Arbeitshöhe	Gewicht
Anhängerarbeitsbühne	Dino 180XT	18 m	2.315 kg
Raupenarbeitsbühne	CTE Traccess 170	17 m	2.050 kg
Scherenarbeitsbühne	Haulotte Compact 10	10 m	2.330 kg
Alu Fahrgerüst Müba Boy 3	Grundfläche: 2,50x 0,70 m	Standhöhe: max. 1,80 m	78 kg
Alu-Fahrgerüst Star 80	Grundfläche: 2,60x 0,75 m	Standhöhe: max. 6,40 m	
Alu-Fahrgerüst assco rapido 4601	Grundfläche: 2,60x 0,75 m	Standhöhe max. 8,45 m	
Maurerarbeitsbühne 2001	max. Traglast: 2.000 kg	0,49–1,99 m Hubhöhe	980 kg
Maurerarbeitsbühne 3001	max. Traglast: 3.000 kg	0,57–3,00 m Hubhöhe	1.240 kg

Aufzüge / Hebetchnik			Gewicht
Leiteraufzug	Geda Comfort 250 / Böcker Top-Lift	max. Tragfähigkeit: 250 kg	
Seil-Bauaufzug	Geda Star 200 Standard	Seillänge max. 47 m, Ø 5mm	
Vakuum Handverlegegerät elektrisch 220V	Probst Speedy VS 200	Saugplatte für max. 50kg Saugplatte für max. 140kg	30 kg
Vakuum Anbaugerät Mit Stromerzeuger (Benzin)	Probst QuickJet QJ 600-E	Diverse Saugplatten 120kg bis 600kg	45 kg 22 kg
Tritstufenversetzlange Tragfähigkeit max. 600kg	Probst TSZ-UNI	Greifbereich: 50 – 600mm Backenlänge: 350 mm Eintauchtiefe: 185mm	32 kg
Fertigteillange Tragfähigkeit max. 1.500 kg	Probst FTZ-UNI15	Greifbereich: 0 - 750 mm Backenlänge: 420 mm Eintauchtiefe: 255 mm	88kg

Förderband			
Förderband 400	Lissmac Libelt 400	Länge: 4.140 mm	
Förderband 600	Lissmac Libelt 600	Länge: 5.640 mm	

Raumentfeuchter			Gewicht
Remko ECO Plus / LTE 80 Eco / Eco Pro	230 V	Wassertank 10 l Leistung max. 50 ltr / Tag	38 kg

Heizgeräte			
Elektroheizer	2,0 kw	230 Volt	
Elektroheizer	10 kw	400V / 16A	
Elektroheizer	18kw	400V / 32A	
Ölheizgerät	25 kw	Tankinhalt: 40 l	nur Winterdiesel
Ölheizgerät	68 kw	ohne Tank !	nur Winterdiesel
Ölheizgerät	131 kw	ohne Tank !	nur Winterdiesel
Ölheizgerät	155 kw	ohne Tank !	nur Winterdiesel
Dieseltank	1000 l		

Gartengeräte	Typ	Technische Infos	Gewicht
MDB Funkraupe Mit Schlegelmulcher	Green Climber LV300 PRO	25PS (18,5 kW) Dieselmotor Hochgras u. Geäst Ø 35mm	920 kg
Geräteträger Köppl Anbaugeräte Köppl: Steinvergrabfräse mit Gitterwalze Schlegelmulcher	Luchs Hydro LHR23 SVU85 SMK100	17,2 kW / 23,4 PS Arbeitsbreite: 850 mm Arbeitsbreite: 1000 mm	215 kg 145 kg 145 kg
Geräteträger Agria Anbaugeräte Agria: Kreiselegge Safety Mulcher	Bison 5900	Arbeitsbreite: 1000 mm Arbeitsbreite: 800 mm	228 kg 130 kg 155 kg
Bodenfräse / Motorhacke	Husqvarna TR348	Arbeitsbreite: 480 mm Arbeitstiefe: 150 mm	71 kg
Bodenfräse	Kersten HF 600 G	Arbeitsbreite: 600 mm Arbeitstiefe: 150 mm	259 kg
Geräteträger mit Balkenmäher	Agria 3600	Arbeitsbreite: 1.250 mm	135 kg
Rasenbaumaschine	RS60N Sembdner	Arbeitsbreite: 600 mm	190 kg
Vertikutierer mit Auffangkorb	Cramer Cara 47	Arbeitsbreite: 400 mm Arbeitstiefe max.: 25 mm	55 kg
Vertikutierer ohne Auffangkorb	VR60B Sembdner	Arbeitsbreite: 600 mm Arbeitstiefe max.: 25 mm	110 kg
Akku-Rasenmäher mit Auffangkorb	Husqvarna LC 347IVK	Schnittbreite: 470 mm Fangkorb: 55 l	26 kg
Akku-Heckenschere	Husqvarna	Gesamtlänge: 1.170 mm Messerlänge: 600 mm	3,8 kg ohne Akku
Stabheckenschere Akku betrieben	Husqvarna	Gesamtlänge: 2.240 mm Messerlänge: 600 mm	5 kg ohne Akku
Motorsense Akku/Benzin betrieben	Husqvarna		

Forstgeräte	Typ	Technische Infos	Gewicht
Stubbenfräse / Wurzelstockfräse Mit Radantrieb & Drehkranz Abnutzung Zähne	FSI B22	Fräsbereich: 1.000mm Fräshöhe: 300mm Frästiefe: 250mm	210 kg
Grünhacksler auf Fahrgestell Mit Kugelkopfkupplung Abnutzung Messer	TS Industrie / Green Series Puma D	Ast-Ø max.: 160mm	1.300 kg

Anhänger PKW	Brückenlänge x Brückenbreite Innen	Nutzlast	Zulässiges Gesamtgewicht
Einachsanhänger ungebremst	2.250 x 1.300 mm	460 kg	750 kg
Eichachs-Rückwärtskipper	2.560 x 1.400 mm	1.021 kg	1.500 kg
Tandem-Anhänger	4.000 x 2.000 mm	2.270 kg	3.000 kg
Geräte-Transport-Anhänger Mit Alu-Rampen klappbar	3.500 x 1.700 mm	2.680 kg	3.500 kg
Geräte-Transport-Anhänger Mit Alu-Rampen klappbar	4.000 x 1.800 mm	2.560 kg	3.500 kg
Dreiseitenkipper mit Gitteraufbau Mit Alu-Rampen	3.200 x 1.600 mm	2.340 kg	3.500 kg

Schalungsstützen	Typ	Technische Infos	Gewicht
Form-on smartPROPlus 20 – 250 Verzinkt	Auszugslänge 1,48 m - 2,50 m	Min. Tragkraft 20 kN EN 1065 B/D (Z-8.311-946)	15,5 kg
Stahlrohrstütze Typ C/D 35 Verzinkt	Auszugslänge 2,02 m - 3,50 m	Min. Tragkraft: 20 kN mit Außengewinde, Euro-Norm 1065	19,6 kg
Form-on smartPROPlus 20 - 350, verzinkt	Auszugslänge 2,98 m - 5,50 m	Min. Tragkraft 20 kN EN 1065 B/D (Z-8.311-946)	31,4 kg

Baustellen / Verkehrsabsicherung			Gewicht
Horizont Absperrschrankengitter / Absturzsicherung	Kunststoff	Länge: 2.000 mm	13,3 kg
Leitbake	doppelseitig, rechts- / links-weisend	300 x 1.225 mm	
Horizont Warnleuchte gelb / rot	zweiseitig gelb / rot in LED-Technik	Blink-/Dauerlicht	ohne Batterien
Horizont Sicherheitsfußplatte K35		830 x 425 x 120 mm	28 kg
Absperrgitter - Metall 2.500 mm	schwere Ausführung, selbst stehend	2.500 x 1.100 mm	
Absperrgitter – schräg – Set:	30 Stk. in einem Stapelgestell 60 Füßen in einer Gitterbox	2.500 x 1.100 mm	
Bauzaunelement auf Betonfuß	Einzelfeldlänge: 2,20 m Höhe: 2 m	Abrechnung per lfm	
Bauzaunelement auf Betonfuß	Einzelfeldlänge: 3,50 m Höhe: 1,20 m	Abrechnung per lfm	
Bauzaunelement auf Betonfuß	Einzelfeldlänge: 3,50 m Höhe: 2 m	Abrechnung per lfm	
Jeder weiterer Betonfuß für Bauzaunelement			35,5 kg
Bauzaun Befestigungssatz			
Sonderzeug für Bauzaun:			
Bauzaun-Abstützung	inkl. Befestigungssatz und Erdnagel	Länge: 2,00 m, Rohr-Ø 33 mm, Loch-Ø 11 mm	
Bauzaun Fluchttür	mit Panikfunktion E		
Bauzaun-Sichtschutzplane 3,46 x 1,76 m	passend für Standard Bauzaunelemente 3,50 x 2,0 m		Plane geöst, blau / weiß
Eingangsschleuse Set	Set bestehens aus: 6 x Seitenteil, 4 x Schiene, 2 x Kopfteil		
Gummi-Torrolle für Bauzauntor			

Container:			
Bürocontainer Piccolino, 10 Fuß	3100 x 2160 mm, Innenhöhe 2350 mm		E-Heizung
Bürocontainer Containex, 10 Fuß	3100 x 2450 mm, Innenhöhe 2500 mm		E-Heizung
Bürocontainer 13 Fuß	L.: 4.000 x B.: 2.200 x H.: 2791 mm Innen: 3.800 x 2.000 x 2.300 mm	1x Fenster	1 Zu- und Abgang mit CEE Anschluß 380/32A E-Heizung
Bürocontainer BM-S, 20 Fuß	6055 x 2435 mm, Innenhöhe 2500 mm	2x Fenster	E-Heizung
Bürocontainer - 20 Fuß – inkl. Klima	6055 x 2435 mm, Innenhöhe 2500 mm	3x Fenster	Klimagerät E-Heizung
Bürocontainer – 20 Fuß mit WC	6055 x 2435 mm, Innenhöhe 2500 mm	1x Fenster	1x WC + Handwaschbecken E-Heizung
Büro/Kassencontainer - 20ft inkl. Klima	6055 x 2435 mm, Innenhöhe 2500 mm	1 Tür stirnseitig 2 Fenster längsseitig	Klimaanlage E-Heizung
Sanitär-Container 10 Fuß 2991 x 2438 mm	1x WC, 1x Urinal, 1x Duschkabine, 1x Doppelwaschbecken		Warmwasserboiler, Spiegel E-Heizung
Sanitär-Container 20 Fuß 6055 x 2450 mm	2x Dusche; 2x WC-Kabinen, 2x Urinal, 1x Waschbecken 1 Standboiler 300 l 1 Abluftventilator 120 mm 180 m³/h		2 E-Heizlüfter 2 kW
WC-Container 10 Fuß Damen und Herren 3100 x 2160 mm	2x WC, 1x Urinal, 2x Waschbecken		E-Heizung
WC-Container 20 Fuß Damen und Herren 6050 x 2450 mm	Herren: 2x WC, 2x Urinal, 1x Waschbecken Damen: 3x WC, 1x Waschbecken	2x Türe Längs-, 1x Türe Stirnseitig inkl. Verbindungstüre	je 1 E-Heizung Warmwasser (Boiler)
Dusch-Container 20 Fuß 6050 x 2450 mm	6x Dusche; 6x Waschbecken		1 Standboiler 300 l
Doppelcontainer L/B/H 6,055 x 4880 x 2500 mm		Fenster hinten Türe links vorne	2 E-Heizungen Stromanschluß
Doppelcontainer L/B/H 6,055 x 4890 x 2800 mm		2xTüre stirnseitig 4xFenster stirnseitig	E-Heizung
Doppelcontainer inkl. Klima L/B/H 6,055 x 4880 x 2500 mm	Bodentragfähigkeit: 5,0 kN/m²		Klimagerät E-Heizung
Doppelcontainer m. Miniküche u. WC L/B/H 6,055 x 4890 x 2800 mm	WC + Handwaschbecken Miniküche	1x Fenster	2 E-Heizungen Stromanschluß
Materialcontainer 10 Fuß	3050 x 2430 mm		
Materialcontainer 20 Fuß	6050 x 2450 mm		

Wir halten unseren Mietpark auf dem neuesten Stand. Fragen Sie uns deshalb nach Maschinen und Gerätschaften, die hier nicht aufgelistet sind.

Bitte beachten:

Nicht jeder unserer vier Standorte verfügt über alle Maschinen und Geräte. Wir kümmern uns aber darum, dass Sie Ihr Mietgerät schnellstmöglich bekommen.

Alle Angaben freibleibend und gültig bis auf Widerruf, oder Ersatz durch eine neue Version.

Berger Bau- und Industribedarf GmbH

Selboldsdorfer Mühle 17-21

D-83278 Traunstein

mietpark@berger-ts.de

+49 861 98658-22

Öffnungszeiten:

Mo. – Do.: 07:00 – 12:00 Uhr & 13:00 – 17:00 Uhr

Fr.: 07:00 – 12:00 Uhr & 13:00 – 14:30 Uhr

Sa und So geschlossen